



## TABLA DE ESPECIFICACIONES PRODUCCIÓN SE600DUAL

		<b>SE-600/4380</b>
<b>Unidad de inyección</b>		<b>B</b>
Diámetro del husillo	mm	85
Relación L/D del husillo	L/D	22
Volumen teórico de inyección	cm <sup>3</sup>	2502
Capacidad de inyección	g	2283
Velocidad de inyección	g/s	497
Capacidad de plastificación	g/s	65.4
Presión de inyección	Mpa	175
Velocidad del husillo	rpm	0~180
<b>Unidad de cierre</b>		
Tonelaje de cierre	KN	6000
Carrera de apertura	mm	910
Espacio entre barras	mm	885x885
Tamaño máximo del molde	mm	880
Tamaño mínimo del molde	mm	300
Recorrido de botadores	mm	250
Fuerza de los botadores	KN	125
Número de botadores	PC	21
<b>Otros</b>		
Presión máxima de la bomba	Mpa	16
Capacidad del motor de la bomba	KW	55.5
Poder de calentamiento	KW	33.9
Dimensiones de la maquina (LxWxH)	m	9.5x2.4x2.4
Peso de la maquina	kg	29000
Capacidad de la tolva	kg	100
Capacidad del tanque de aceite	L	1100

