

## TABLA DE ESPECIFICACIONES PRODUCCIÓN SE700

		<b>SE-700/4900</b>
<b>Unidad de inyección</b>		<b>B</b>
Diámetro del husillo	mm	90
Relacion L/D del husillo	L/D	22
Disparo de inyección (teórico)	cm <sup>3</sup>	2805
Peso de inyección (PS)	g	2560
Velocidad de inyección	g/s	545
Capacidad de plastificación	g/s	72.1
Presión de inyección	Mpa	175
Velocidad del husillo	rpm	0~160
<b>Unidad de cierre</b>		
Tonelaje de cierre	KN	7000
Carrera de apertura	mm	980
Espacio entre barras	mm	960x960
Tamaño máximo del molde	mm	980
Tamaño mínimo del molde	mm	400
Fuerza de los botadores	mm	280
Tonelaje de los botadores	KN	200
Numero de botadores	PC	21
<b>Otros</b>		
Presión máxima de la bomba	Mpa	16
Capacidad del motor de la bomba	KW	67
Poder de calentamiento	KW	36.7
Dimensiones de la maquina (LxWxH)	m	10.2x2.5x2.8
Peso de la maquina	kg	37000
Capacidad de la tolva	kg	100
Capacidad del tanque de aceite	L	1280

